

Комплект Promatic (FH-1630)

❖ Promatic handle

Art no: 336611



- Пластиковая композитная ручка усиленная 30% стекловолокна для максимальной прочности
- Дважды
- Встроенный пьезо элемент позволяет мгновенно поджечь газовую смесь
- байонетный замок для горелок
- Поворотное устройство помогает избежать переключивание топливной магистрали
- Комбинированные крюки для подвески и подставки горелки
- Клапан для точной настройки пламени
- Поставка без шланга
- Рекомендуемое давление 2 бара



Product Data

Working pressure	1,5-4 bar
Weight	290 g
Length	180 mm
Height	80 mm

❖ Standard burner

Art no:3343



- Стандартная горелка для пайки свинца и других точечных работ. Рекомендуемое давление 2 бара



Product Data

Burner diameter	19mm
Gas consumption, at 2 bar	250g/h
Effect	3,2kW
Soft soldering about 400°C max. pipe diameter	32mm

❖ Soft flame burner

Art no: 334891




• Горелка мягкого пламени, идеально выверенная температура и конфигурация пламени, для термоусаживаемых муфт различных производителей. Рекомендуемое давление 2 бара



Product Data

Burner diameter	50mm
Gas consumption, at 2 bar	2000g/h
Effect	26kW
For thick walled sleeves over	150mm

❖ Regulator with hose failure valve Art no: 309229



Product Data

Connection	Shell
Pressure	2 bar
Max. Capacity	4 kg/h

❖ Propane hose Art no: 701295



Product Data

Connections fixed	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH
Length	5m
Diameter	8mm EN559

❖ Tool box Art no: 720104



Упаковочный ящик

Sievert Pro 86/88 (комплект 2960)

❖ Pro 88 handle

Art no: 348841



• Двухвентельная ручка-держатель. Регулировка подачи газа, регулировка пилотного пламени. Триггер для мгновенной подачи газовой смеси, Рекомендуемое давление 4 бар.



Product Data

Working pressure	1,5-8 bar
Weight	385 g
Length	205 mm
Height	90 mm

❖ Neck tube

Art no: 351001



• Трубка соединительная из латуни. Длина 350мм



Product Data

Length	350mm
--------	-------

❖ Power burner

Art no: 296001



• Очень мощная горелка, из нержавеющей стали



Product Data

Burner diameter	60mm
Gas consumption, at 4 bar	8250g/h
Effect	114kW

Made of high quality brass

❖ Hose failure valves

Art no: 305409



Коннектор SHELL с поворотной частью. С клапаном безопасности.

Product Data

Connection	Shell
Pressure	High 1,5-4 bar
Max. Capacity	10-14 kg/h

❖ Propane hose

Art no: 701295



Шланг газовый диаметром 8 мм

Product Data

Connections fixed	BSP 3/8"LH / BSP 3/8"LH
Length	5m
Diameter	8mm EN559

Горелка малая разборная

❖ Pro 88 handle

Art no: 348841



- Двухклапанный держатель для больших горелок
- Включает, основной клапан для подачи газа и регулировки и один клапан экономайзера для пилотного пламени
- триггер для мгновенной подачи газа,
- Все металлические детали сделаны из высококачественной латуни
- Эргономичная пластиковая рукоятка
- Поставляется без шланга



Product Data

Working pressure	1,5-8 bar
Weight	385 g
Length	205 mm
Height	90 mm

❖ Neck tube

Art no: 350902



- Латунная трубка 180 мм



Product Data

Length	180mm
With hook	

❖ Systems/Torch handles/[Power burner](#)
Power burner

Art no: 294402



- Мощная латунная горелка, с хорошей ветрозащитой. Рекомендуемое давление 4 бар



Product Data

Burner diameter	50mm
Gas consumption, at 4 bar	6700g/h
Effect	86kW
Made of high quality brass	